



BOYAMA LÁTEX LAVABLE EXTERIOR

Características Generales

Su exclusiva Formula, única en el mercado, utiliza la tecnología más moderna en desarrollo y elaboración de pinturas; permite obtener un producto: Con excelente poder cubriente, nivelación y gran lavabilidad, de óptimo poder antihongo, fácil de aplicar y de rápido secado. No salpica. No deja olor.

Usos

Paredes exteriores, Revoque, Ladrillo, Madera y Papel

Descripción

Pintura al látex mate para exteriores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Composición

Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.

Resistencia

Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.

Envases

Sistema tradicional: 4, 10 y 20 litros.

Tiempo de secado

25°C Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs

Modo de aplicación

Pincel, rodillo o soplete, equipos a presión

Limpieza de utensilios

Limpiar los utensilios con agua y jabón

Cantidad de manos

2

Diluyente recomendado

Agua

Tipo de acabado

Mate

Color

Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con entonadores universal, hasta un máximo de 60 cm³ / litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.

Rendimiento teórico

(m²/litro por mano) 12 a 16

Los valores de rendimiento pueden variar de acuerdo con los métodos de aplicación, tipo y rugosidad del material, espesor aplicado, condiciones ambientales, etc.

Modo de dilución

Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás Boyama. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

Superficies con absorción desapareja: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Boyama.

Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Boyama. Emparejar con Boyama Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar Imperfecciones.

Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás Boyama sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 Boyama según las instrucciones del envase. Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.

Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente.

Instrucciones

Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete. Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Seguridad y Medio ambiente

Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.



BOYAMA LÁTEX LAVABLE EXTERIOR

Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

Primeros Auxilios

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160.

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Boyama S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Boyama S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Boyama al número telefónico +54 9 341 4569654 o vía e-mail a la siguiente dirección ventas@boyama.com.ar

Fecha de emisión: Enero 2015

Revisión: 1