



BOYAMA IMPERMEABILIZANTE OBRA

Características Generales

Recubrimiento acrílico con características de "membrana líquida". Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco forma una película de gran elasticidad y alta resistencia a los factores climáticos, que impermeabiliza el sustrato en forma integral, ya que sella tanto la superficie del material como las pequeñas fisuras.

Se aplica con mínimo salpicado y buena nivelación. Protege y decora las paredes exteriores y se mantiene impecable durante años. Al evitar filtraciones protege también los ambientes interiores.

Usos

- ✓ Producto formulado para impermeabilizar paredes exteriores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.
- ✓ La variedad de colores en que puede obtenerse agrega a sus cualidades de protección revolucionarias posibilidades decorativas.

Características físicas

- ✓ **Vehículo:** Polímero acrílico modificado en dispersión acuosa.
- ✓ **Pigmento:** Según color.
- ✓ **Peso específico:** 1,29 (color Blanco).
- ✓ **Rendimiento:** 3 m² por litro (trabajo terminado). Puede rendir menos sobre superficies con marcada textura.
- ✓ **Color:** Según muestrario. Apto para ser entonado con Entonador Universal (hasta un máximo de 30 cm³/litro)
- ✓ **Brillo:** Mate Sedoso.
- ✓ **Número de manos:** 1 diluida más 2 sin diluir (mínimo) de modo de llegar al rendimiento indicado.
- ✓ **Secado tacto:** 30 minutos.
- ✓ **Repintado mínimo:** 3 horas.
- ✓ **Solvente de limpieza y dilución:** Agua
- ✓ **Tiempo de almacenamiento:** 12 meses

Sustrato – tratamiento previo

- ✓ Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de los productos de limpieza.
- ✓ Es importante que al aplicar un impermeabilizante las paredes no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas.
- ✓ La mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual,

efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.

- ✓ Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijador al aceite MANO PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.
- ✓ Aplicar una mano de Boyama Impermeabilizante Obra, diluido con 20-30 % de agua, preferentemente con pincel, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato.

Aplicación

- ✓ Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar 2 manos
- Aplicar en áreas pequeñas para después estira el producto tratando de dejar una película homogénea y sin relieves

Sistema a utilizar

- ✓ Pincel, rodillo
- ✓ Soplete convencional o sin aire.

Precauciones de Seguridad

- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.
- ✓ Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
- ✓ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- ✓ Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- ✓ Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Primeros Auxilios

- ✓ Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- ✓ Ante inhalación prolongada ventilar.
- ✓ Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- ✓ Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

- CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
- En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
- En ROSARIO: (0341) 448-0202



BOYAMA IMPERMEABILIZANTE OBRA

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Boyama S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Boyama S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Boyama al número telefónico +54 9 341 4569654 o vía e-mail a la siguiente dirección ventas@boyama.com.ar

Fecha de emisión: Enero 2015 / Revisión: 1