



### BOYAMA LATEX EXTERIOR PROFESIONAL

#### Características Generales

Pintura de terminación para uso exterior que proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie y a los Lavado.

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

También puede utilizarse sobre madera y sustratos ferrosos convenientemente preparados.

Tiene buena resistencia a la abrasión húmeda, lo que permite el lavado de las superficies pintadas.

#### Usos

✓ Producto formulado para paredes interiores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

✓ La variedad de colores en que puede obtenerse agrega a sus cualidades de protección revolucionarias posibilidades decorativas.

#### Características físicas

✓ **Vehículo:** Polímero acrílico modificado en dispersión acuosa.

✓ **Pigmento:** Según color.

✓ **Peso específico:** 1,29 (color Blanco).

✓ **Rendimiento:** 4 m<sup>2</sup> por litro (trabajo terminado).

Puede rendir menos sobre superficies con marcada textura.

✓ **Color:** Según muestrario. Apto para ser entonado con Entonador Universal (hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/litro)

✓ **Brillo:** Mate Sedoso.

✓ **Número de manos:** 2 manos.

✓ **Secado tacto:** 30 minutos.

✓ **Repintado mínimo:** 3 horas.

✓ **Solvente de limpieza y dilución:** Agua

✓ **Tiempo de almacenamiento:** 12 meses

#### Sustrato – tratamiento previo

✓ Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, gránulos, hongos y algas, polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de los productos de limpieza.

✓ Es importante que al aplicar un látex las paredes no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas.

✓ La mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.

✓ Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijador al aceite MANO PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.

✓ Aplicar una mano de Boyama Látex Exterior Profesional, diluido con 20-30 % de agua, preferentemente con pincel, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato.

#### Aplicación

✓ Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Aplicar 2 manos

Aplicar en áreas pequeñas para después estira el producto tratando de dejar una película homogénea y sin relieves

#### Sistema a utilizar

✓ Pincel, rodillo

✓ Soplete convencional o sin aire.

#### Precauciones de Seguridad

✓ Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.

✓ Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.

✓ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

✓ Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

✓ Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### Primeros Auxilios

✓ Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

✓ Ante inhalación prolongada ventilar.

✓ Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

✓ Ante ingestión efectuar consulta médica.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160**

• CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

• En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

• En ROSARIO: (0341) 448-0202



## BOYAMA LATEX EXTERIOR PROFESIONAL

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Boyama S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Boyama S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Boyama al número telefónico +54 9 341 4569654 o vía e-mail a la siguiente dirección [ventas@boyama.com.ar](mailto:ventas@boyama.com.ar)

Fecha de emisión: Enero 2015 / Revisión: 1